


SIWE nr.: 18	IBM Proprinter III	
Doel	De IBM Proprinter III kan op de IBM Personal Computer en vele andere compatible PC's worden gebruikt.	
Type:	IBM 4201-003 - S/N 53-2003843	
Foto :		
Schets :		
Bouwer:	IBM Italy	
Bouwjaar:	1985	
Afkomst :	Andre Montald	
Afmetingen:	L x B x H: 42 x 34 x 14cm	
Gewicht:	totaal: 8,9 kg	
Materiaal	Fijnmechaniek,..omkasting in plastic.	
Werking	<p>Het is een 9-pin naaldprinter (dot matrix) aangedreven door een stappenmotor aangesloten op de IBM PC via de parallele poort, ook LPT genoemd. De printkop verplaatst zich van links naar rechts en omgekeerd en kan in beide richtingen drukken, dit al naar gelang de gebruikte software van de PC, max. 270 char./sec. In NLQ-mode (Near-Letter Quality) is dit 67,5 char/sec. De spatieëring (pitch) der letters kan op 7 verschillende waarden worden ingesteld. De grootte der letters (compressed), super en subscript, vet- en uitgerokken drukken zijn instelbaar. Eigen ontwerp van lettertekens of symbolen is mogelijk, max 94. De printer drukt via een inktlint (cassette) op zowel continu papier dat wordt aangedreven door een tractor mechanisme als op een enkel blad dat vooraan in een sleuf kan worden ingebracht.</p> <p>Links vooraan is een bedieningspaneel. Voor het gebruik ervan zie de bijhorende documentatie.</p> <p>Werkt op 220V AC, 50/60 Hz, 100W, 0,5A.</p>	
Opmerkingen	Beschikbare documentatie: SB11-7544: IBM Proprinter III en III XL Bedieningshandleiding GC31-3703-0: Reference Sheet for Setting NLQ. PN6328945: Proprinter Guide to Operations Quick Reference Card, Control Codes and Escape Sequences	
Opmaak:	AM op 17.1.2007. Laatste wijziging door AM. op 17.1.2007 e-mail: andre.montald@skynet.be	